




# Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort vaso sospeso



Figura di esempio



## PROPRIETÀ

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza bordo di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Tavoletta del vaso con riscaldamento rapido
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando

- Tre profili utente programmabili
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Temperatura dell'asciugatore regolabile con la Geberit Home App

## DATI TECNICI

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Portata di progetto	0.02 l/s

Durata del getto	50 s
Carico max sedile del vaso	150 kg
Aspiratore dei cattivi odori	Si
Apertura ammortizzata	Si
Con riscaldamento della tavoletta del vaso	Si
Con luce di cortesia	No
Con funzione aria calda	Si

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paraspruzzi
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC,  $\varnothing$  90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

## ACCESSORI

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean

- Supporto murale grande, a prova di furto, per i telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)

#### INFO

- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo [www.geberit.com](http://www.geberit.com).

- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1

No. art.	Colore / superficie	B cm	H cm	T cm	Classe di isolamento	Potenza assorbita W
146.290.11.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	36	44.6	55.3	I	2000
146.290.FW.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: acciaio inossidabile spazzolato	36	44.6	55.3	I	2000
146.290.SI.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: vetro bianco	36	44.6	55.3	I	2000
146.290.SJ.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: vetro nero	36	44.6	55.3	I	2000